

Tracteur Outback®

Débroussailleuses Autoportées 2RM et 4RM



Machine d'entretien et de maintenance d'espace vert

Clean Up Your
World™

La série de tracteurs Outback®

BCT4322BCE, BCT4323BCE

Les tracteurs débroussailleuses autoportées Billy Goat Outback® ont établi la norme la plus élevée du marché en matière d'équipements professionnels de débroussaillage. Le nouveau tracteur Outback® s'ajoute à la gamme Billy Goat déjà très complète en offrant le confort et l'expérience de conduite d'un tracteur de pelouse.

Le tracteur Outback® offre des performances ultimes dans des conditions d'herbes hautes, souvent rencontrées dans les vergers, les vignobles, les prairies privées, les terrains de camping et les maisons de vacances, par exemple. Les boîtes de vitesses Tuff Torq® offrent une traction maximale. En fonction de vos besoins, choisissez entre un modèle 2RM ou 4RM. Les deux modèles sont équipés d'un carter de tonte durable de 110 cm de largeur de coupe, qui vous permet de travailler dans tous types de conditions: de l'herbe comme dans la broussailles.

Si vous recherchez une débroussailleuse polyvalente offrant le confort d'un tracteur, le tracteur Billy Goat Outback® est parfait pour vous !



BCT4322BCE



BCT4323BCE



Caractéristiques



Des moteurs puissants

Nos tracteurs Outback® sont équipés de moteurs robustes Briggs & Stratton. Ces moteurs offrent des performances exceptionnelles face aux environnements les plus difficiles. Le moteur CXi comprend un filtre à air cyclonique qui offre une protection avancée contre les débris en suspension dans l'air qui pénètrent dans le moteur.



Rail de protection

Le rail de protection rigide entoure la plate-forme du siège et protège à la fois la machine et l'opérateur.

Il sert également de poignée, par exemple si vous devez vous pencher vers l'extérieur pour tondre en dévers.



Tableau de bord intuitif

Le poste de conduite comprend un tableau de bord avec des voyants de contrôle et d'avertissement, un levier d'accélérateur, un bouton de mise en route des lames, une option de tonte en marche arrière, un volant (avec inclinaison et bouton de rotation sur le modèle 4RM), un régulateur de vitesse et un levier de frein de stationnement.



Pare-chocs avant haute résistance

Le pare-chocs avant haute résistance est monté sur le châssis et protège le tracteur contre les chocs accidentels. Il comporte des points d'arrimage pour sécuriser la machine pendant le transport.



Carter de tonte d'herbes hautes robuste

Le carter de tonte fabriqué en usine est ouvert à l'avant et évacue l'herbe coupée vers l'arrière. Les trois lames en croix sont montées sur des paliers robustes et sont positionnées en décalée. Cela renforce les performances dans les conditions d'herbe haute avec une excellente broyage de matières, et donne également de bons résultats sur les pelouses entretenues.



Siège confortable

Le tracteur Outback est équipé d'un siège Cobo confortable et ergonomique qui garantit une bonne assise et un bon maintien du dos même sur des terrains accidentés. Le siège est réglable en 6 positions.



Système d'entraînement 4RM

Le système 4RM Tuff Torq® (modèle 4RM uniquement) contrôle automatiquement la puissance des quatre roues motrices. Associé au blocage de différentiel, ce système 4RM fournit toute la traction dont vous avez besoin pour travailler dans les environnements les plus difficiles.



Blocage du différentiel

Les deux tracteurs Outback sont équipés d'un blocage de différentiel manuel qui bloque les roues arrière ensemble. Cela vous permet de continuer à conduire même si l'une des roues arrière venait à patiner.



Roues motrices

Le modèle 4RM est équipé de 4 roues type "agraire" qui assurent une grande motricité dans les terrains difficiles, même sur les pentes les plus raides. Le modèle 2RM est équipé de pneus gazon adaptés aux pelouses entretenues.



Régulateur de vitesse

Lorsque vous tondez de grandes surfaces, il est agréable de pouvoir régler la vitesse afin de pouvoir placer votre pied droit dans une position plus confortable.

BCT4323BCE



Caractéristiques du tracteur Outback®

UTILISATION / NIVEAU	TERRAIN ACCIDENTÉ, COLLINES ET VÉGÉTATION HAUTE	
	Série de tracteurs Outback®	
	BCT4322BCE - 2RM	BCT4323BCE - 4RM

MOTEUR

Marque / modèle moteur	Briggs & Stratton 8240 PXi 724cc V-Twin	Briggs & Stratton 8260 CXi 724cc V-Twin
Performances du moteur	22 CV brut*	23 CV brut*
Filtration de l'air	Filtre à air à double élément	Filtre à air cyclonique
Carburant	Essence (jusqu'à 10% d'éthanol)	Essence (jusqu'à 10% d'éthanol)
Capacité du réservoir de carburant (litre)	12	12

DEBROUSSAILLEUSE

Largeur de coupe (cm)	110	110
Hauteur de coupe (cm)	3 - 8,5 cm	3 - 8,5 cm
Réglage de la hauteur	Réglable en 7 positions	Réglable en 7 positions
Carter de la tondeuse	Fabrication, capacité hautes herbes	Fabrication, capacité hautes herbes
Système d'entraînement	Boîte de vitesses hydrostatique Tuff Torq K62M	Système 4RM Tuff Torq avec boîte de vitesses hydrostatique K664E et essieu avant hydrostatique KXH 10N
Frein de stationnement	Boîte de vitesses interne	Boîte de vitesses interne
Embrayage des lames	Embrayage électromagnétique Warner	Embrayage électromagnétique Warner
Lames	3	3
Vitesse en marche avant (km/h)	0 - 9,5	0 - 9,5
Vitesse en marche arrière (km/h)	0 - 4,5	0 - 4,5
Blocage du différentiel	Oui	Oui
Roue avant (pouces)	16 x 6,50 - 8, bande de roulement à gazon	16 x 6,50 - 8, bande de roulement agricole
Roue arrière (pouces)	20 x 10,00 - 8, bande de roulement à gazon	20 x 10,00 - 8, bande de roulement agricole
Volant de direction	Standard	Réglable avec poignée au volant
Siège	Siège ergonomique réglable	Siège ergonomique réglable
Eclairage	Feux avant halogènes avec feux de contour à LED	Feux avant halogènes avec feux de contour à LED
Régulateur de vitesse	Oui	Oui
Contrôles du tableau de bord	Mise en route du plateau de coupe, frein de stationnement, accélérateur, option de tonte en marche arrière, régulateur de vitesse, compteur horaire	Mise en route du plateau de coupe, frein de stationnement, accélérateur, option de tonte en marche arrière, régulateur de vitesse, compteur horaire
Pare-chocs	Avant / Rail de protection à l'arrière	Avant / Rail de protection à l'arrière

AUTRES INFORMATIONS

Longueur x Largeur x Hauteur (mm)	1911 x 1151 x 1293	1911 x 1151 x 1293
Empattement (mm)	1190	1210
Diamètre de la roue arrière (mm)	520	600
Poids (kg)	279	338
Inclinaison maximale (°)	12	15

ACCESSOIRES EN OPTION

Brosse de balayage	•	•
Lame à neige	•	•
Fraise à neige	•	•
Chânes neige	•	•


* Tous les niveaux de puissance sont indiqués en CV bruts à 3 600 tr/min selon la norme SAE J1940 fournie par Briggs & Stratton.

Distribué par

Van Dyck Marcel
Provinciebaan 71
2235 Houtvenne
Belgique
www.vandyck.be

Solvert
90, Avenue de Dreux
78370 Plaisir
France
www.solvert.com

Votre revendeur Billy Goat



WWW.BILLYGOAT.COM

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV • SCHEPERSWEG 4C, 6049 CV ROERMOND • THE NETHERLANDS • Tel: +31 (0)475 408 383

Copyright ©2022 Tous droits réservés. 01/2022-FR-BCT
Briggs & Stratton a une politique d'amélioration continue de ses produits et se réserve le droit de modifier ses spécifications à tout moment et sans préavis.
Les produits peuvent varier par rapport aux images présentées. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les erreurs d'impression.