Trattorini Outback®

Trattorino da sfalcio 2WD & 4WD

BILLY GOAT®

Macchine per la cura e la manutenzione del prato

Clean Up Your World™

BCT4322BCE

Trattorino serie Outback®

BCT4322BCE, BCT4323BCE

I trattorini da sfalcio Billy Goat Outback® hanno alzato gli standard dei rasaerba professionali. Questi trattorini Outback® completano la già ampia gamma di Billy Goat aggiungendo il comfort e l'esperienza di guida di un trattorino rasaerba.

Il trattorino Outback® offre le massime prestazioni in condizioni di erba alta che, spesso, si può trovare nei frutteti, vigneti, prati privati, campeggi e case di vacanza. Le trasmissioni Tuff Torq® garantiscono una trazione ottimale. A seconda delle tue condizioni, puoi scegliere tra un modello 4WD o 2WD. Entrambi i modelli sono dotati del robusto piatto di taglio per erba alta da 110 cm adatto a vari tipi di erba e per il sottobosco.

Se stai cercando un trattorino versatile che offra il comfort di un trattore, il Billy Goat Outback® dovrebbe essere in cima alla tua lista.

BCT4323BCE

Caratteristiche



Motori potenti

I nostri trattorini Outback® sono equipaggiati con affidabili motori Briggs & Stratton. Sia la serie Professional che la serie Commercial offrono prestazioni eccezionali anche negli ambienti più difficili. Il motore CXi include un filtro dell'aria ciclonico che fornisce un'avanzata protezione contro i detriti presenti nell'aria.

Telaio di protezione

Il telaio tubolare di protezione avvolge il pianale del sedile proteggendo sia la macchina che l'operatore. Serve anche come appiglio sicuro quando è necessario sporgersi verso l'esterno durante il taglio in pendenza.

Plancia comandi intuitiva

La plancia è dotata di un quadro con spie di comando e avvertenza, leva dell'acceleratore, interruttore di innesto elettrico della presa di forza, interruttore per il lavoro in retromarcia, volante (con funzione di inclinazione e pomello sul modello 4WD), interruttore del cruise control e leva del freno di stazionamento.

Solido paraurti anteriore

Il robusto paraurti anteriore è montato sul telaio e protegge il trattorino da urti accidentali e incorpora punti di ancoraggio per fissare la macchina durante il trasporto.

Robusto piatto di taglio per erba alta

Il robusto piatto di taglio fabbricato è progettato con una ampia apertura frontale e per scaricare l'erba tagliata posteriormente. I tre alberi lama sono dotati di lame montate a croce e posizionate ad un'altezza di taglio sfalsata. Questo migliora le prestazioni su erba alta permettendo una eccellente riduzione dello sfalcio e una buona qualità di taglio anche su prati ben curati.

Comodo sedile

Il trattorino Outback è dotato di un sedile Cobo comodo ed ergonomico che garantisce una seduta confortevole anche su terreni accidentati. Il sedile è regolabile in 6 posizioni.

Sistema di trazione 4WD

Il sistema Tuff Torq® 4WD è progettato per impieghi gravosi (solo modello 4WD) e controlla automaticamente la coppia erogata a tutte e quattro le ruote motrici. Combinato con il differenziale autobloccante, questo sistema 4WD fornisce tutta la trazione necessaria per operare negli ambienti più difficili.

Bloccaggio differenziale

Entrambi i trattorini Outback sono dotati di un bloccaggio differenziale che agisce sulle ruote posteriori. Consente di continuare a guidare anche se una delle ruote posteriori dovesse slittare.

Ruote motrici

Le grandi ruote motrici con battistrada agricolo, nel modello 4WD, garantiscono una ottima trazione anche sui pendii più ripidi. Il modello 2WD è dotato di pneumatici adatti al manto erboso ed a prati ben curati.

Cruise control

Quando si lavora su grandi superfici è molto utile poter impostare e bloccare la velocità di taglio in modo da poter usare più confortevolmente il trattorino.

BCT4323BCE

Specifiche Trattorini Outback®

UTILIZZO / LIVELLO	TERRENO SCONNESSO, PENDENZE E ERBA ALTA	
	Trattorini Serie Outback®	
	BCT4322BCE - 2WD	BCT4323BCE - 4WD
MOTORE		
Marca/modello del motore	Briggs & Stratton 8240 PXi 724cc V-Twin	Briggs & Stratton 8260 CXi 724cc V-Twin
Potenza del motore	22 HP lordi*	23 HP lordi*
Filtro aria	Filtro aria a doppio elemento	Filtro aria ciclonico
Carburante	Benzina (fino al 10% di etanolo)	Benzina (fino al 10% di etanolo)
Capacità serbatoio carburante (litri)	12	12
PIATTO DI TAGLIO		
Larghezza di taglio (cm / pollici)	110 / 43"	110 / 43"
Altezza di taglio (cm)	3 - 8,5 cm	3 - 8,5 cm
Regolazione altezza	Regolabile in 7 posizioni	Regolabile in 7 posizioni
Tipo di piatto	Fabbricato, per erba alta	Fabbricato, per erba alta
Trasmissione	Trasmissione idrostatica Tuff Torq K62M	Sistema Tuff Torq 4WD con trasmissione idrostatica K664E e assale anteriore idrostatico KXH 10N
Freno di stazionamento	Interno alla trasmissione	Interno alla trasmissione
Frizione della presa di forza	Frizione elettromagnetica Warner	Frizione elettromagnetica Warner
Lame	3	3
Velocità di avanzamento (km/h)	0 - 9,5	0 - 9,5
Velocità in retromarcia (km/h)	0 - 4,5	0 - 4,5
Bloccaggio differenziale	Sì	Sì
Ruota anteriore (pollici)	16 x 6,50 - 8, battistrada per prato	16 x 6,50 - 8, battistrada agricolo
Ruota posteriore (pollici)	20 x 10,00 - 8, battistrada per prato	20 x 10,00 - 8, battistrada agricolo
Volante	Standard	Inclinabile con pomello
Sedile	Sedile ergonomico regolabile	Sedile ergonomico regolabile
Luci	Luci anteriori alogene con luce di contorno a LED	Luci anteriori alogene con luce di contorno a LED
Cruise control	Sì	Sì
Controlli del cruscotto	Innesto del piatto di taglio, freno di stazionamento, acceleratore, opzione per taglio in retromarcia, cruise control, contaore	Innesto del piatto di taglio, freno di stazionamento, acceleratore, opzione per taglio in retromarcia, cruise control, contaore
Paraurti	Frontale / Telaio di protezione nella parte posteriore	Frontale / Telaio di protezione nella parte posteriore
ALTRE INFORMAZIONI		
Lunghezza x Larghezza x Altezza (mm)	1911 x 1151 x 1293	1911 x 1151 x 1293
Interasse (mm)	1190	1210
Raggio interno ruota posteriore (mm)	520	600
Peso (kg)	279	338
Inclinazione massima (°)	12	15
ACCESSORI OPZIONALI		
Spazzola	•	•
Lama da neve	•	•
Spazzaneve	•	•
Catene da neve	•	•

* Tutti i livelli di potenza sono dichiarati HP lordi a 3.600 giri/min secondo SAE J1940 come fornito da Briggs & Stratton.

Distribuito da

Fiaba S.r.l.
Via Roma S.M. 74
Camisano Vicentino (VI)
Italia
www.fiaba.net

Il tuo Rivenditore Billy Goat

WWW.BILLYGOAT.COM

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV • SCHEPERSWEG 4C, 6049 CV ROERMOND • THE NETHERLANDS • Tel: +31 (0)475 408 383

Copyright ©2022 Tutti i diritti riservati. 01/2022-IT-BCT
Briggs & Stratton ha una politica di miglioramento continuo del prodotto e si riserva il diritto di modificarne le specifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.
I prodotti possono variare dalle immagini mostrate. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa.